



Transmax Axle EPX 80W-90

Akselolje till bestemte OEM

Beskrivelse

Transmax Axle EPX 80W-90 er en flerbruks-akselolje som kan brukes i differensialer, sluttdrev og andre bruksområder i personbiler og nyttekjøretøyer der API GL-5-ytelse er påkrevet. Oljen er godkjent av ZF til bruk innenfor en rekke kommersielle bruksområder, deriblant ikke-veigående utstyr og landbruksmaskiner.

Fordeler

- Høy belastningskapasitet sikrer beskyttelsen av drev som brukes under høye belastninger, og forlenger komponentenes levetid.
- Høy filmstyrke gir beskyttelse mot slitasje og plutselige kraftige belastninger.
- God termisk/oksidationsstabilitet beskytter mot dannelse av skadelige avleiringer og oljefortykning, og forlenger komponentenes og smøremiddelets levetid.

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Transmax Axle EPX 80W-90
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viskositet, kinematisk, 100C	ASTM D445	mm²/s	14.0
Viskositet, kinematisk, 40C	ASTM D445	mm²/s	134.9
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	101
Viskositet, Brookfield @ -26C (80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	127000
Flyte Punkt	ASTM D97	°C	-33
Flamme Punkt, COC	ASTM D92	°C	222

Spesifikasjoner

API GL-5

MAN 342 M2

ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Transmax Axle EPX 80W-90

01 Sep 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykkes tidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhending av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB

Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08

www.castrol.no