



## Transmax Axle Long Life 75W-140

Akselolje for krevende bruk

### Beskrivelse

Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 er et helsyntetisk smøremiddel for slutt-drev som egner seg til bruk i aksler og slutt-drev i personbiler og nyttekjøretøyer der API GL-5-ytelse er påkrevet. Transmax Axle Long Life 75W-140 er inkludert i Scania High Performance-produktlisten og er godkjent i henhold til Scania STO 2:0A.

### Fordeler

- Utmerkede slitasjehindrende egenskaper under høyt trykk og ved alle omgivelsestemperaturer og belastningsbetingelser gir bedre beskyttelse av slutt-drevet, noe som fører til lengre levetid og reduserte reparasjonskostnader.
- Svært god flyteevne ved lave temperaturer reduserer tap av dreiemoment og øker effektiviteten.
- Forbedret beskyttelse ved oppstart og under kalde forhold.
- Ypperlig varme- og oksideringsstabilitet kombinert med fremragende temperaturreduksjon. Beskytter mot groptæring.
- Utmerket skjærstabilitet gir lengre levetid for oljen og komponentene.
- Forlengede skifteintervaller reduserer reparasjonskostnader.

### Typiske egenskaper

| Navn                                | Metode       | Enheter            | Transmax Axle Long Life 75W-140 |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|
| Tetthet ved 15 °C, relativ          | ASTM D4052   | g/ml               | 0.8698                          |
| Viskositet, kinematisk 100C         | ASTM D445    | mm <sup>2</sup> /s | 25.0                            |
| Viskositet, kinematisk 40C          | ASTM D445    | mm <sup>2</sup> /s | 182                             |
| Viskositetsindeks                   | ASTM D2270   | Ingen              | 170                             |
| Viskositet, Brookfield @ -40C (75W) | ASTM D2983   | mPa.s (cP)         | 147000                          |
| Flytepunkt                          | DIN-ISO 3016 | °C                 | -54                             |
| Flammepunkt, COC                    | ASTM D92     | °C                 | 234                             |

# Spesifikasjoner

API GL-5

Scania STO 2:0A

Transmax Axle Long Life 75W-140

07 Mar 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykktidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhending av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge , En del av Nordic Lubricants AB

Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08

[www.castrol.no](http://www.castrol.no)