



Transmax CVT

CVT girolje

Beskrivelse

Castrol Transmax CVT, som bygger på Smooth Drive Technology™, er en helsyntetisk olje beregnet for trinnløse girkasser (CVT) i de fleste japanske personbiler. Den overlegne teknologien gjør at girkassen får lengre levetid. Oljen anbefales til de fleste personbiler med drivremteknologi.

Castrol Transmax CVT, som bygger på Smooth Drive Technology™, gir høyere dreiemoment og bedre beskyttelse mot slitasje. En olje med forlenget ytelse, som gir førerne mer problemfri kjøring over lengre tid.

Fordeler

- Høyere dreiemoment
- Bedre beskyttelse mot slitasje i drivremmens kontaktflate
- Overlegen driftseffektivitet med mindre risiko for remsluring.
- Større oksidativ stabilitet med glimrende viskositetskontroll

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Transmax CVT
Tetthet ved 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.849
Farge	Visuelt	-	rød
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	34
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	179
Flytepunkt	ASTM D97	°C	-51
Viskositet, Brookfield ved -40C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	9200
Flammepunkt, COC	ASTM D92	°C	214

Spesifikasjoner

Suitable for use where the following are called for: Toyota CVT Fluid TC, FE

Nissan CVT Fluid NS-1, NS-2, NS-3

MMC DIAQUEEN ATF SP-III, CVT Fluid J1, CVT Fluid J4, CVT Fluid J4+

Mazda CVTF 3320, Subaru i-CVT Fluid, i-CVT FG, Lineartronic II

Lineartronic High Torque Chain CVTF

Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, CVT Fluid DFE

Suzuki CVT Fluid 3320, Green 1, Green 2, CVTF TC, NS-2

Honda HCF-2 *

Hyundai/Kia SP-III, SP-CVT 1

Chrysler NS-2, CVTF+4

Mini Cooper EZL799

Ford CVT23

MB 236.20

VW/Audi TL 52180 (G 052 180), TL 52516 (G 052 516)

Dex CVT

*Transmax CVT is suitable for use in all of Honda CVTs except 2001-2007 Model Honda Fit/Jazz which are equipped with Starting Clutch.

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Transmax CVT

16 Apr 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykketidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhending av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB

Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08

www.castrol.no